



FICHA TÉCNICA

FITXA TÈCNICA

FICHE TECHNIQUE

THECNIC RIDER

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA

Sala de Conferencias Kasbah Hotel Arfoud (Grup Xaluca)

MEDIDAS Y CAPACIDAD	
400 m2	De 100 a 300 personas según distribución

OTROS DATOS	
2 Salas de subcomisión de 10 a 20 personas	

P.A. LINEARRAY			
U	Equipo	Modelo	Descripción
6	LINEARRAY: Cajas Full Range	JBL VRX-932 LAP	6 Cajas array instaladas en 3 clusters verticales de dos vías auto amplificadas. Woofer de 12" i 3 motores de agudos de 1". Potencia:800W para Sub/Mid i 75W para High Potencia Total: 5250W SPL: 139dB's por caja. Respuesta en Frecuencia: de 75-20 KHz.
2	LINEARRAY Sub	JBL VRX-918SP	2 Cajas array de subs auto amplificadas. Woofer de 18" Potencia: 800W Potencia Total: 1600W SPL: 130dB's Respuesta en Frecuencia: de 34-220 Hz.

MICROFONIA			
1	Micrófono Dinámico	Shure SM58	Micrófono vocal dinámico uso general.
1	Micrófono Inalámbrico	Shure SLX 24 58	Micrófono de mano SM58 inalámbrico.
1	Micrófono de Solapa	Shure SLX 14E 93	Micrófono de solapa con petaca.
3	Micrófono de Sobremesa	Shure MX412D/N + R185B	Micrófono de flexo para conferencias con pulsador y capsula de condensador cardiode .

CONTROL AUDIO			
1	Mesa de Sonido	Soundcraft MPM 12/2	12 IN MIC/LINE 2 IN Estereo 3 Auxiliares 2 Subgrupos
1	Distribuidor Audio	ECLER	Distribuidor de audio de 10 salidas balanceadas para patch de prensa.
1	Patch de Prensa	Mayday	10 OUT Jack ¼" TRS Balanceado. 10 OUT XLR 3p Macho Balanceado.

1	Cajetín Presidencia	Mayday	6 XLR 3 FP para conectar microfonía de presidencia.
---	---------------------	--------	---

VIDEO

2	Video Proyectores	Mitsubishi XD2000U DLP	3500 ANSI Lumens 1280 x 1024 de Resolución máxima. 32 dBA
2	Pantallas de Proyección.	Space	Pantallas Motorizadas de 400 x 300 cm.
1	Monitor LCD presidencia	Arthur Holm	LCD profesional de 42" incluye motor vertical
1	Presentador Digital	Samsung SD-950	Presentador digital con cámara de alta definición para transparencias/ documentos y cuerpos opacos.
1	DVD	Pionner	Reproductor de DVD para todos los formatos situado en cabina
1	TV Satélite		Receptor digital de Televisión.
1	Cajetín de VGA escenario con audio	Mayday	Conexión VGA para ordenador portátil o presentador de diapositivas en presidencia.
1	Cajetín de VGA cabina con audio	Mayday	Conexión VGA para ordenador cabina.

ILUMINACIÓN

6	Focos PC para PRESIDENCIA	DTS Scena PC	Luz directiva. De 11-47º de abertura. 1000W
4	Focos Fresnel para PRESIDENCIA	DTS Scena Fresnel	Luz difusa. De 70-105º de abertura 1000W
1	Foco Recorte para PRESIDENCIA	DTS	Proyector Profesional de Recorte De 22-40º de abertura. 1000W
2	Dimmers	Lite Puter EDX-1212A	Un dimmer de 12 canales para control de iluminación presidencia y otro dimmer 12 canales para control de iluminación general de la Sala. Ambos dimmers con faders individuales para control de intensidad y posibilidad de guardar escenas.

CONTROL DOMÓTICO

1	Botonera Control Básico Proyector principal	Extron MLC 101	Botonera con control de encendido y apagado de proyector principal así como selección de señal de proyección. Situada en la mesa de presidencia.
1	Pantalla táctil	Crestron TPMC- 8x	Pantalla táctil inalámbrica de 8 pulgadas desde la cual se pueden controlar todos los equipos. - Encendida/apagad de equipos audiovisuales. - Enrutamientos de señales de video. - Obertura de pantallas motorizadas para proyecciones. - Volumen i presets de Audio. - Intensidad de iluminación para cada uno de los 24 canales de dimmers de la sala y presidencia. - Presets iluminación.



FITXA TÈCNICA



Sala de Conferències Kasbah Hotel Arfoud (Grup Xaluca)

MIDES I CAPACITAT

400 m2

De 100 a 300 persones segons distribució

ALTRES DADES

2 Sales de subcomissió de 10 a 20 persones

P.A. LINEARRAY

U	Equip	Model	Descripció
6	LINEARRAY: Caixes Full Range	JBL VRX-932 LAP	6 caixes array instal·lades en 3 clusters verticals de dos vies auto amplificades. Woofer de 12" i 3 motore de aguts de 1". Potencia:800W per Sub/Mid i 75W per High Potencia Total: 5250W SPL: 139dB's per caixa. Resposta en Freqüència: de 75-20 KHz.
2	LINEARRAY Sub	JBL VRX-918SP	2 Caixes array de subs auto amplificades. Woofer de 18" Potencia: 800W Potencia Total: 1600W SPL: 130dB's Resposta en Freqüència: de 34-220 Hz.

MICROFONIA

1	Micròfon Dinàmic	Shure SM58	Micròfon vocal dinàmic ús general.
1	Micròfon sense fil	Shure SLX 24 58	Micròfon de mà SM58 sense fil
1	Micròfon de Solapa	Shure SLX 14E 93	Micròfon de solapa amb petaca
3	Micròfon de Sobretaula	Shure MX412D/N + R185B	Micròfon de flexe per conferències amb pulsador i capsula de condensador cardiode .

CONTROL AUDIO

1	Taula de so	Soundcraft MPM 12/2	12 IN MIC/LINE 2 IN Estereo 3 Auxiliars 2 Subgrups
1	Distribuidor Audio	ECLER	Distribuidor d'àudio de 10 sortides balancejades per patch de premsa.
1	Patch de Premsa	Mayday	10 OUT Jack ¼" TRS Balancejat. 10 OUT XLR 3p Mascle Balancejat.

1	Caixetí Presidència	Mayday	6 XLR 3 FP per connectar microfonia de presidència.
---	---------------------	--------	---

VIDEO

2	Video Projectors	Mitsubishi XD2000U DLP	3500 ANSI Lumens 1280 x 1024 de Resolució màxima. 32 dBA
2	Pantalles de Projectió.	Space	Pantalles Motoritzades de 400 x 300 cm.
1	Monitor LCD presidència	Arthur Holm	LCD professional de 42" inclou motor vertical
1	Presentador Digital	Samsung SD-950	Presentador digital amb càmera d'alta definició per transparencies/ documents i cossos opacs.
1	DVD	Pionner	Reproductor de DVD per tots els formats situats a cabina
1	TV Satèl·lit		Receptor digital de televisió
1	Caixetí de VGA escenari amb audio	Mayday	Conexió VGA per ordinador portàtil o presentador de diapositives a presidència.
1	Caixetí de VGA cabina con audio	Mayday	Conexió VGA per ordinador cabina.

ILUMINACIÓ

6	Focus PC per PRESIDENCIA	DTS Scena PC	Lum directiva. De 11-47º d'apertura. 1000W
4	Focus Fresnel per PRESIDENCIA	DTS Scena Fresnel	Lum difosa. De 70-105º d'apertura 1000W
1	Focus Retall per PRESIDENCIA	DTS	Projector Professional de Retall De 22-40º de apertura. 1000W
2	Dimmers	Lite Puter EDX-1212A	Un dimmer de 12 canals per control d' il·luminació presidència i altre dimmer 12 canals per control d'il·luminació general de la Sala. Ambdós dimmers amd faders individuals per control d'intensidad i possibilitat de guardar escenes.

CONTROL DOMÒTIC

1	Botonera Control Bàsic Projector principal	Extron MLC 101	Botonera amb control d'encesa i apagada de projector principal així com a selecció de senyal de projecció. Situada a la taula de presidència.
1	Pantalla tàctil	Crestron TPMC- 8x	Pantalla tàctil sense fils de 8 polzades des de la qual es poden controlar tots els equips. - Encès / apagat d'equips audiovisuals. - Encaminament de senyals de vídeo. - Obertura de pantalles motoritzades per a projeccions. - Volum i presets d'Àudio. - Intensitat d'il·luminació per a cada un dels 24 canals de dimmers de la sala i presidència. - Presets il.luminació.



FICHE TECHNIQUE



Salle de conférence Kasbah Hôtel Arfoud (Grup Xaluca)

MESURES ET CAPACITÉS

400 m2

De 100 à 300 personnes selon la répartition

AUTRES DONNÉES

2 planches du sous-comité 10 à 20 personnes

P.A. LINEARRAY

U	Equipo	Modelo	Descripción
6	LINEARRAY: Full Range Boxes	JBL VRX-932 LAP	6 boîtes de panneaux installés en 3 pôles verticaux de deux auto manière amplifiée. Woofer 12 "i 3 1 dièse moteurs. Puissance: 800W pour l'Afrique sub / Mid i 75W à haute Puissance totale: 5250W SPL: 139dB's par boîte. Réponse en fréquence: 75-20 KHz
2	LINEARRAY Sub	JBL VRX-918SP	2 boîtes de panneaux de sous-marins amplifiés. Woofer 18 " Puissance: 800W Puissance totale: 1600W SPL: 130dB's Réponse en fréquence: 34-220 Hz

MICROS

1	Microphone dynamique	Shure SM58	General Purpose Dynamic Vocal Microphone.
1	Microphone sans fil	Shure SLX 24 58	SM58 microphone sans fil portatifs.
1	Microphone Lavalier	Shure SLX 14E 93	Micro-cravate avec pochette.
3	Desktop Microphone	Shure MX412D/N + R185B	Microphone col de cygne avec push-conférence bouton et la capsule à condensateur cardioïde.

CONTROLE AUDIO

1	Sound Table	Soundcraft MPM 12/2	12 AU MIC / LINE 2 In Stereo 3 assistants 2 sous-groupes
1	Audio Distributor	ECLER	Distributeur d'audio à des sorties symétriques 10 communiqué de patch.
1	Patch de presse	Mayday	10 OUT Jack ¼ "TRS équilibré. 10 OUT équilibré Homme XLR 3p.

1	Président Box Facility	Mayday	6 XLR 3 FP pour connecter des microphones présidence.
---	------------------------	--------	---

VIDEO

2	Vidéo Projecteurs	Mitsubishi XD2000U DLP	3500 ANSI Lumens 1280 x 1024 Résolution maximale. 32 dBA
2	Écrans de projection.	Space	Motorisée de l'écran 400 x 300 cm.
1	Présidence LCD Monitor	Arthur Holm	Professional LCD 42 "inclut le moteur vertical
1	Digital Presenter	Samsung SD-950	Présentateur numérique haute définition caméra pour diapositives / documents et opaque.
1	DVD	Pionner	Lecteur DVD pour tous les formats situé sur le stand
1	TV par satellite		Digital TV Receiver.
1	Stage VGA Box Installation Audio	Mayday	Connexion VGA pour ordinateur portable ou une présidence présentateur de diaporama.
1	VGA Box Installation de cabine Audio	Mayday	Connexion VGA pour la cabine d'ordinateur.

ÉCLAIRAGE

6	Spotlights PC PRÉSIDENCE	DTS Scena PC	Lumière directe. De 11-47 ° d'ouverture. 1000W
4	Fresnel Spotlights PRÉSIDENCE	DTS Scena Fresnel	La lumière diffuse. De 70-105 ° ouverture 1000W
1	rim Professional Projecteur PRÉSIDENCE	DTS	Trim Professional Projecteur De 22-40 ° d'ouverture. 1000W
2	Dimmers	Lite Puter EDX-1212A	A 12-gradateur canal pour l'éclairage de la présidence contrôle d'intensité et un autre 12 chaînes pour le contrôle de l'éclairage général de la Régie. Les deux variateurs avec contrôle individuel fader d'intensité et de capacité d'enregistrer les scènes.

CONTROLE DOMOTIQUE

1	Basic Control Pad Accueil projecteur	Extron MLC 101	Pad avec le / off contrôle de projecteur principal et le choix de la projection. Situé sur la chaise de bureau.
1	Écran tactile	Crestron TPMC- 8x	L'écran tactile de 8 pouces sans fil à partir duquel nous pouvons surveiller tous les ordinateurs. - On / Off de matériel audiovisuel. - Routing des signaux vidéo. - Ouverture écrans motorisés pour les projections. - Volume I Audio presets. - Intensité de l'éclairage pour chacun des 24 canaux de gradateurs de lumière dans la chambre et bureau. - Eclairage presets.



TECHNICAL RIDER



Conference Room Kasbah Hotel Arfoud (Grup Xaluca)

MEASURES AND CAPACITY	
400 m2	From 100 to 300 people according to distribution

OTHER DATA	
2 Boards of subcommittee 10 to 20 people	

P.A. LINEARRAY			
U	Equipo	Modelo	Descripción
6	LINEARRAY: Full Range Boxes	JBL VRX-932 LAP	Boxes array installed in 3 vertical clusters of two-way self amplified. Woofer 12 "i 3 sharp 1 engines. Power: 800W for Sub / Mid i 75W to High Total Power: 5250W SPL: 139dB's per box. Frequency Response of 75-20 kHz.
2	LINEARRAY Sub	JBL VRX-918SP	2 Boxes array of subs self amplified. Woofer 18 " Power: 800W Total Power: 1600W SPL: 130dB's Response Frequency: 34-220 Hz

MICROPHONES			
U	Equipo	Modelo	Descripción
1	Dynamic Microphone	Shure SM58	General Purpose Dynamic Vocal Microphone.
1	Wireless Microphone	Shure SLX 24 58	SM58 wireless handheld microphone.
1	Lapel Microphone	Shure SLX 14E 93	Lapel Microphone with pouch.
3	Desktop Microphone	Shure MX412D/N + R185B	Gooseneck microphone with push-button conference and cardioid condenser capsule.

AUDIO CONTROL			
U	Equipo	Modelo	Descripción
1	Sound Table	Soundcraft MPM 12/2	12 IN MIC / LINE 2 IN Stereo 3 Assistants 2 subgroups
1	Audio Distributor	ECLER	Distributor of audio of 10 balanced outputs patch release.
1	Patch Press	Mayday	10 OUT Jack ¼ "TRS Balanced. 10 OUT Balanced Male XLR 3p.

1	Chair Box Facility	Mayday	6 XLR 3 FP to connect microphones presidency.
---	--------------------	--------	---

VIDEO

2	Video Projectors	Mitsubishi XD2000U DLP	3500 ANSI Lumens 1280 x 1024 maximum resolution. 32 dBA
2	Projection Screens.	Space	Motorized Screen 400 x 300 cm.
1	LCD Monitor presidency	Arthur Holm	LCD profesional de 42" incluye motor vertical
1	Digital Presenter	Samsung SD-950	Presenter digital high definition camera for slides / documents and opaque.
1	DVD	Pionner	DVD Player for all formats located in booth
1	Satellite TV		Digital TV Receiver.
1	Stage VGA Box Facility Audio	Mayday	VGA connection for laptop or slide presenter presidency.
1	VGA Box Facility cabin Audio	Mayday	VGA connection for computer cabin.

LIGHTING

6	Spotlights PC CHAIR	DTS Scena PC	Direct light. Of 11-47 ° of opening. 1000W
4	Fresnel Spotlights CHAIR	DTS Scena Fresnel	Diffuse light. Of 70-105 ° opening 1000W
1	Trim focus CHAIR	DTS	Trim Professional Projector Of 22-40 ° of opening. 1000W
2	Dimmers	Lite Puter EDX-1212A	A 12-channel dimmer for lighting control dimmer presidency and another 12 channels for general lighting control of the Board. Both dimmers with individual fader control of intensity and ability to save scenes.

CONTROL AUTOMATION

1	Basic Control Pad Home Projector	Extron MLC 101	Pad with on / off control of main projector and projection signal selection. Located on the desk chair.
1	Touchscreen	Crestron TPMC- 8x	Touch screen 8-inch wireless from which we can monitor all computers. - On / Off of audiovisual equipment. - Routing video signals. - Overture motorized screens for projections. - Volume & Audio presets. - Intensity of illumination for each of the 24 channels of dimmers in the room and office. - Lighting presets.



FICHA TÉCNICA

Sala de Conferência Kasbah Hotel Arfoud (Grup Xaluca)

MEDIDAS DE CAPACIDADE

400 m2

De 100 a 300 pessoas, segundo a distribuição

OUTROS DADOS

2 Câmaras de subcomissão 10 a 20 pessoas

P.A. LINEARRAY

U	Equipo	Modelo	Descripción
6	LINEARRAY: Full Range Boxes	JBL VRX-932 LAP	6 caixas de matriz instalada em 3 agrupamentos verticais de duas auto maneira amplificada. Woofer 12 "i 3 Sharp 1 motores. Potência: 800W de Sub / Mid i 75W para Alto Potência Total: 5250W SPL: 139dB's por caixa. Resposta de frequência de 75-20 kHz.
2	LINEARRAY Sub	JBL VRX-918SP	2 array Caixas de subs auto amplificado. Woofer 18 " Potência: 800W Potência Total: 1600W SPL: 130dB's Resposta de frequência: 34-220 Hz

MICROFONES

1	Microfone Dinâmico	Shure SM58	General Purpose Dynamic Vocal Microfones.
1	Microfone sem fio	Shure SLX 24 58	SM58 microfone de mão sem fio.
1	Microfone de lapela	Shure SLX 14E 93	Microfone de lapela com a bolsa.
3	Desktop Microphone	Shure MX412D/N + R185B	Gooseneck microfone com push-conferência botão e cápsula de condensador cardióide.

AUDIO CONTROL

1	Sound Table	Soundcraft MPM 12/2	12 IN MIC / LINE 2 In Stereo 3 Assistentes 2 subgrupos
1	Áudio Distribuidor	ECLER	Distribuidor de liberação de patches para as saídas de áudio equilibrada 10.

1	Patch de Imprensa	Mayday	10 OUT Jack ¼ "TRS balanceada. 10 OUT Balanced XLR Macho 3p
1	Cadeira Caixa Facilidade	Mayday	6 XLR 3 FP para conectar-presidência microfones.

VIDEO

2	Projetores de Vídeo	Mitsubishi XD2000U DLP	3500 ANSI Lumens 1280 x 1024 resolução máxima. 32 dBA
2	Telas de Projeção.	Space	Tela motorizada 400 x 300 cm.
1	Monitor LCD Presidência	Arthur Holm	Professional LCD 42 ", inclui motor vertical
1	Apresentador Digital	Samsung SD-950	Apresentador câmera digital de alta definição para slides / documentos e opaco.
1	DVD	Pionner	Leitor de DVD para todos os formatos localizado na cabine
1	Televisão por satélite		Receptor de TV Digital.
1	Estágio VGA Box Facilidade Áudio	Mayday	VGA conexão para laptop ou presidência apresentador de slides.
1	VGA Box Facilidade de cabine Áudio	Mayday	VGA conexão para computador da cabine.

ILUMINAÇÃO

6	Focos PC PRESIDÊNCIA	DTS Scena PC	Luz direta. De 11-47 ° de abertura. 1000W
4	Fresnel Spotlights PRESIDÊNCIA	DTS Scena Fresnel	Luz difusa. De 70-105 ° abertura 1000W
1	Corta para o Focus PRESIDÊNCIA	DTS	Trim Professional Projector De 22-40 ° de abertura. 1000W
2	Dimmers	Lite Puter EDX-1212A	A 12-dimmer do canal para a iluminação da Presidência dimmer controle e outro de 12 canais para controle de iluminação geral da Câmara. Ambos os dimmers com controle fader individual de intensidade e capacidade de salvar as cenas.

CONTROLE DE AUTOMAÇÃO

1	Basic Control Pad Home Projector	Extron MLC 101	Pad with On / off o controle do projetor principal e seleção de sinais de projeção. Localizado na cadeira.
1	Touchscreen	Crestron TPMC- 8x	Touch screen de 8 polegadas sem fio a partir do qual podemos controlar todos os computadores. - On / Off de equipamentos audiovisuais. - Roteamento de sinais de vídeo. - Overture motorizada telas para projeções. - Volume I Presets de Áudio. - Intensidade de iluminação para cada um dos 24 canais de dimmers na sala e escritório. - Pré-ajustes de iluminação.